

Villa Lasur Akva

Защищает дерево от влаги, грязи и УФ-лучей

Применяется для пропитки

Уменьшает растрескивание дерева и подчёркивает рисунок древесины

Быстро высыхающая водоразбавляемая лазурь для дерева



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
База	EP
Время высыхания (+23 °C, RH 50%)	Время высыхания+20°C, RH 50%
Упаковка	0,9 л, 2,7 л, 9 л

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА

Ранее не окрашенные поверхности:

Поверхность очистить от пыли и грязи. Загрязнённые поверхности вымыть водным раствором чистящего средства Special Clean, согласно инструкции по применению. Заплесневевшие поверхности обработать водным раствором Tikkurila Homeenpoisto, согласно инструкции по применению.

Ранее окрашенные поверхности:

Удалить отслаивающуюся краску и очистить поверхность от пыли и грязи водным раствором чистящего средства Special Clean, согласно инструкции по применению. Заплесневевшие поверхности обработать водным раствором Tikkurila Homeenpoisto, согласно инструкции по применению.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Время высыхания +20°C, RH 50%

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Перед применением лазурь Villa Lasur Akva тщательно перемешать, но избегать вспенивания. При необходимости разбавить водой. Дать продукту отстояться перед применением. Обработать по 1-2 доски за раз кистью или краскораспылителем. Особенно тщательно обработать края и торцы досок. Растения и кусты защитить от брызг, например, накрыв их.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

www.vivacolor.ee www.vivacolor.lv www.vivacolor.it

